

Noppenplaat LOEX Classic PT Mini 16x2mm – 5

Omschrijving:

Noppenplaat voor een laag profiel renovatiesysteem met 14x2mm en 16x2mm buis.

Hoogwaardige 300kPa EPS voor slechts 7mm vloeibare dekvloerhoogte (LOEX VESA) boven de nop. Zowel voor meander als slakkenhuis legpatroon mogelijk.

Art. Code	1200095
Materiaal	Gesinterde geëxpandeerde polystyreen met thermogevormde HIPS gelamineerde polystyreenplaat
Paneelmaatvoering	1.430x830mm
Netto paneeloppervlakte	1.400x800mm – 1,12m ²
Verpakkingseenheid	13,44m ² /box (12 stuks)
Minimale isolatiehoogte	5mm
Nophoogte	18mm
Totale hoogte	23mm
Thermische geleidbaarheid: (UNI 12667)	0,032 W/mK
Thermische weerstand (UNI 1264:2021)	0.15m ² K/W
Brandreactieklasse: (EN 13501-1)	Euroclasse E
Drukweerstand bij 10% vervorming	300 kPa
Mogelijke verlegafstandens	veelvouden van 5 cm
Milieu bescherming	CFC- en HCFC-vrij, recyclebaar
Waterdampdiffusieweerstandcoëfficiënt μ	μ 50-110
Waterabsorptie door totale onderdompeling over lange periode	WL(T)6,0
Thermo-gevormde HIPS gelamineerde polystyreenplaat	650 μ m